

Powerleader 自强系列服务器

-PL500 Advance

Powerleader® 500 基于英特尔® Celeron® 处理器 900MHz



处理器

支持英特尔® Pentium® III 1.26GHz、1.2GHz、1.13GHz、1.0GHz~500E MHz

支持英特尔® Celeron® 1.2GHz、1.1GHz、1GHz、950 MHz~533A MHz

133MHz 前端系统总线

32KB 一级高速缓存

512K/256KB/128K 二级高速缓存

基于英特尔® 815E 芯片组

内存

128M PC133 SDRAM

最大可支持 **512M PC133 SDRAM**

3 个 DIMM 内存槽

存储设备

硬盘驱动器

10.2GB,全面支持 UDMA/100,7200RPM

全面支持 20GB、30GB、40GB、60GB、80GB 1 英寸或 1.6 英寸硬盘

RAID 控制器

英特尔® SRCU31L RAID 卡可选

支持 SCSI 硬盘热插拔，支持 Ultra 160 传输率

低成本 RAID 0,1,5

SCSI 控制器

Adaptec® 2940UW 和 Adaptec® 29160 SCSI 控制卡

支持 Ultra 160 高速传输率

磁带备份

磁带机可选

支持标准的 **5.25** 英寸和 **3.5** 英寸磁带备份设备

驱动器托架

5 个 **5.25** 英寸的可换式标准托架，均可以支持热插拔箱

2 个 **3.5** 英寸标准的托架

3 个内部硬盘驱动器托架

网络设备

采用 Intel[®]PRO/100+ 网络适配卡

Intel[®]10/100M 服务器网卡可选

显示系统

集成显示系统

输入设备

48X CD-ROM

1.44MB FDD

PS/2 104 键标准键盘

PS/2 三键网络鼠标

I/O 插槽

提供多达 3 个 PCI 扩展槽

提供 1 个 CNR

I/O 控制

1 个显示接口、2 个 USB 接口、1 个网卡接口

1 个串口(Com1)、1 个 25 针并行口

1 个 PS/2 鼠标接口、1 个 PS/2 键盘接口

机箱与电源

塔式、可管理的面板锁

两个非冗余非热插拔 80MM 高速散热风扇

尺寸：430mm*190mm*621mm

重量（最低配置）：**13.5KG**

250W PFC 电源,110v/220v 自适应 AC 输入电压

管理

电压、风扇、温度实时监控报警，确保在出现问题前通知

Intel Active Monitor 管理系统

宝德服务器导航软件

标准配置：Celeron[®]900 /128M/10.2GB IDE/NIC/CD/FDD/KBD/Mouse

价格：**RMB 7, 566 USD 699**